

### PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR  
Gris

#### ● BENEFICIOS

- Pegamento impermeable para porcellanatos
- Uso interior y exterior semicubierto
- Mayor trabajabilidad, tiempo abierto y optima nivelación



SOLO AGREGAR  
AGUA



ADHERENCIA  
PERFECTA



RESISTENTE

### USOS

Mezcla adhesiva impermeable, de ligantes mixtos, apta para la colocación de porcellanatos de hasta 60 x 60cm en interior y cerámicos en interior o exterior sin exposición a cambios bruscos de temperatura.

### COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

### TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 lts. por bolsa de 25 kg.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 0,6 MPa.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 10	NRO. 10 DE*	NRO. 12	NRO. 10 DE*
CONSUMO	5 kg/m <sup>2</sup>	10 kg/m <sup>2</sup>	6 kg/m <sup>2</sup>	12 kg/m <sup>2</sup>
BOLSA DE 25 KG	5 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>

\*DE = doble encolado (sobre la superficie y sobre la placa)

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, y estabilizado de posibles fisuras.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

### MODO DE EMPLEO



Colocar agua limpia en el balde y luego agregar **weber pro porcellanatos** paulatinamente (para el empaste de una bolsa de 25kg entre 4,8-5,3 litros).

Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea, Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m<sup>2</sup> aprox, peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación. En piezas mayores a 40x40 cm se recomienda realizar doble encolado.



Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas.

Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina classic** o **weber pastina prestige**.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.