

KoverTech

► Membrana autoadhesiva

Aluminio flexible en la cara superior



Fácil aplicación



Evita filtraciones



Impermeabiliza,
sella y aísla.

- Une y repara
- Aplicación en frío sin soplete

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Film de BOPP siliconado como terminación superficial de la cara no expuesta a rayos solares.

Está constituida por una masa bituminosa autoadhesiva con alto poder adherente. Evita filtraciones en techos de teja, chapa, fibrocemento, aluminio, tanques de acero, etc. Muy segura en lugares con exposición permanente a la intemperie, no le afecta el frío, lluvia, ni los rayos solares.

RMA1010: 0,10 x 10 m

RMA1025: 0,10 x 25 m

RMA1510: 0,15 x 10 m

RMA1525: 0,15 x 25 m

RMA2510: 0,25 x 10 m

RMA2525: 0,25 x 25 m

RMA5010: 0,50 x 10 m

RMA5025: 0,50 x 25 m

10m²

USOS

Terminaciones de zinguería
Techos de Viviendas
Techos de Galpones
Techados industriales
Vehículos de transporte
Tanques de acero o aluminio
Repara y evita filtraciones
Aplicación en frío, sin soplete
Puede ser aplicada sobre cualquier tipo de superficie sin necesidad de utilizar personal especializado.

- Recomendamos imprimir el sustrato a adherir.



Largo 10 | 25 m

Ancho 10 | 15 | 25 | 50 cm

INNOVACIÓN | EXCELENCIA | SERVICIO



kartonsec.com

KARTONSEC