



## FICHA TÉCNICA

Alumband Autoadhesivo Tapagoteras De 5Metros Largo X 10 Cm Ancho.  
Banda Asfáltica Autoadhesiva Con Acabado De Aluminio



**CÓDIGO:**

**L176**

**\*Nombre:** Láminas Asfálticas

**Almacenamiento:** Bajo cubierta en un lugar fresco y seco, protegido de la acción de los rayos solares. De manera vertical y no colocar peso encima. Evitar el contacto con carbonatos y silicatos alcalinos (Cementos, entre otros).

**Cantidad x Empaque:** 1

**Código de Barras:** 7861159300099

**Inflamabilidad:** CLASE E

**Marca:** IMPTEK

**Medida:** 10cm x 5m

**NOTA IMPORTANTE::** No almacenar materiales que contengan solventes sobre ALUMBAND Bandas.

**Presentación:** Rollo

**Resiste:** Resistente a la degradación por radiación solar, agentes atmosféricos, contaminación industrial, acción microbiológica, ataque de insectos, pájaros o roedores

**Temperatura de Almacenamiento:** No almacenar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.

**Usos:** Construcción

**¿Dónde usarlo?:** Tapa goteras para reparación o impermeabilización de todo tipo de superficies. Impermeabilización de cubiertas no transitables.

**Ancho (cm):** 10 cm (4")

**Certificaciones:** IT-CDQ-03.01.14

**Código de producto:** L176

**Longitud:** 5 m

**Materiales:** Protección de foil de aluminio de 80 micras. Mástico asfáltico auto-adhesivo. Polietileno siliconado.

**Norma de Fabricación:** Ecuatoriana NTE-INEN 2063, Europea UNE-EN 13707, Norma Española UNE 104401

**Peso (Kg):** 0 Kg

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Temperatura de aplicación:** No instalar ALUMBAND Bandas en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores 40 °C.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Manto Auto-Adhesivo De Asfalto Modificado Con Polímeros Elastoméricos Sbs (Estireno Butadieno Estireno), Con Armadura Externa Y Autoprotección De Foil De Aluminio Gofrado De 70 Micras Y Polietileno Siliconado En La Cara Inferior.



### Documento técnico

Diseño adaptado con identidad visual de Kilemy SA.

La información técnica del producto se mantiene sin cambios.

Paleta aplicada: rojo, negro y blanco corporativo.