

Sheetrock® Cintas de Papel

para Juntas y Terminaciones en Placas de Yeso



Para tratamiento de juntas con mayor resistencia a las fisuras.

- Provee resistencia a la rotura, estiramiento, y deformación.
- Menor espesor para facilitar la colocación.
- Superficie rugosa para mayor adherencia.
- Ranura central para facilitar el centrado y posicionamiento en cantos y esquinas.

Descripción

La cinta para juntas de fibra de celulosa SHEETROCK® es una cinta especial diseñada para ser usada con masillas USG para reforzar juntas, cantos y esquinas en sistemas interiores que utilizan placas de yeso. Dado su alta resistencia a las fisuras y estiramiento, previo lijado liviano, también puede ser usada en terminaciones de secado rápido.

La cinta de papel SHEETROCK® se fabrica con celulosa cuyas fibras se encuentran tanto en el sentido longitudinal como en el sentido perpendicular de la cinta. Esta composición permite que la misma alcance un alto grado de resistencia a la tensión. Su alta porosidad superficial elimina la necesidad de efectuar perforaciones in situ y garantiza una mayor adherencia a la superficie de la placa en condiciones húmedas evitando las arrugas y otras deformaciones, inclusive con el uso de herramientas mecánicas de colocación. La forma de la ranura, centrada longitudinalmente en la cinta, como así también el enrollado uniforme de los rollos, ayudan a evitar problemas de instalación tanto en juntas como en ángulos.

Limitaciones

En climas fríos, y durante la aplicación de la cinta en juntas, la temperatura en el interior del área de trabajo debe mantenerse constante en 13 – 21 °C. Ventilar adecuadamente el espacio para remover humedad excesiva.

Aplicación

Posicionar y colocar las placas de yeso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Preparar la masilla de acuerdo a las recomendaciones impresas en el recipiente. Cubrir la junta con una capa fina de masilla (0.7mm) empapando bien la cinta de papel. Al empapar la cinta, retire el sobrante de masilla y enseguida coloque una capa fina sobre la superficie de la cinta que cubre la junta. Dejar secar y luego lijar livianamente. Aplicar la segunda capa de masilla permitiendo que la misma sobrepase los bordes de la primera capa en aproximadamente 50 mm. Dejar secar y lijar livianamente. Colocar la tercera capa permitiendo que la masilla nuevamente sobrepase los límites de la segunda capa en aproximadamente 50 mm. Dejar secar y lijar livianamente. Dar terminación cubriendo cabezas de tornillos, ángulos, cantoneras, con un mínimo de 3 capas de masilla. Dejar secar y lijar hasta conseguir una superficie lisa.

Para pintar y/o decorar, seguir las instrucciones del fabricante. Todas las superficies, incluyendo las de la masilla aplicada, deben estar totalmente secas, libres de polvillo, y no brillantes antes de pintar y/o decorar. Antes de pintar, decorar y/o empapelar, se recomienda colocar una base de primer SHEETROCK® FIRST COAT® o una mano sin diluir de latex mate de buena calidad con una alta concentración de sólidos y permitir secar.

Para evitar el sombreado producido por las cabezas de fijaciones, tornillos, etc. en superficies sujetas a una iluminación intensa natural o artificial rasante que luego se pintarán con pinturas de base acuosa, se recomienda aplicar una base de masilla SHEETROCK®, o masilla SHEETROCK® MIDWEIGHT™, o masilla liviana SHEETROCK® PLUS 3™, o masilla COVER COAT®. Como última alternativa también se podría aplicar una mano de SHEETROCK® TUFF-HIDE™ en aerosol antes de decorar la superficie.

Información del Producto

Material: Celulosa con fibras cruzadas

Rendimiento: Aproximadamente 121 metros lineales/100m² de placas de yeso

Presentación

Tipo	Ancho	Largo	U/caja	Uso recomendado
Rollo	52 mm	22.8 m	24 rollos	Tareas pequeñas, Arreglos, parches.
		76 m	20 rollos	Tamaño más popular para trabajos de juntas. Peso: 0.6 kg/rollo
		152 m	10 rollos	Para uso con herramientas especiales. Peso: 1.2 kg/rollo

Marcas Registradas

Las marcas registradas mencionadas a continuación son propiedad de United States Gypsum Company (USG). USG, SHEETROCK®

Nota

Los productos aquí descriptos pueden no estar disponibles en todos los territorios. Para más información, consulte a USG Argentina S.A., su distribuidor autorizado, o a su Representante de Ventas local.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños accidentales o de sus consecuencias, provocados en forma directa o indirecta, ni de pérdida alguna, que se produzcan como resultado de una utilización indebida de estos productos, derivada de no haber seguido al pie de la letra las instrucciones impresas vigentes, o por haberse destinado a usos distintos a los especificados. Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la reposición del material defectuoso. No se atenderán reclamos que no sean por escrito y dirigidos a USG dentro de un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha en que fue descubierto, o debió haberse descubierto, el material defectuoso.

PRIMERO LA SEGURIDAD!

Siga las normas de seguridad industrial durante el manejo e instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de protección individual apropiado. Lea los instructivos sobre seguridad de cada uno de los materiales y la literatura relacionada con este tipo de productos, antes de su especificación o instalación.



Fabricado por USG Argentina S.A.
Jose Ingenieros 1453, Beccar
Partido de San Isidro (1643)
Buenos Aires - ARGENTINA

Asesoría Técnica y Ventas
T/F. (+54 11) 4732 2636 / 2640 / 2644
usgi-lacargentina@usg.com
www.usg-lac.com

Impreso en Argentina /
©2011, USG Argentina S.A.

