



## Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Referencia DOP: 230265

Código de identificación única del producto tipo

**Silirub N**

Uso o usos previstos del producto

**Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior**

**Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento**

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11(5)

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V

**Sistema 3: Para reacción al fuego**

**Sistema 3: para características esenciales**

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable

**EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT**

**EN 15651-2:2012: Tipo G**

El organismo notificado

**El organismo notificado GINGER CEBTP, NB 0074 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.**

Desempeño declarado: EN 15651-1:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Durabilidad	Passes	

**Acondicionamiento:** Método A

**Sustrato:** Aluminio, Hormigón

Desempeño declarado: EN 15651-2:2012


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-2:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Adhesión/cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	NF	
Durabilidad	Passes	

**Acondicionamiento:** Método A

**Sustrato:** Aluminio, Vidrio

El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante



Ing. W. Dierckx  
Senior Technical Product Manager  
Soudal NV- Belgium

## Marcado CE

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referencia DOP: 230265

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior

Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento

### Silirub N

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Tipo G

**Acondicionamiento:** Método A

**Sustrato:** Aluminio, Hormigón, Vidrio

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	NPD	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Adhesión/cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	NF	
Durabilidad	Passes	