



# Tinte para terraza Majestic

Producto clasificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.4.1.2

## Descripción

Majestic Deck Stain está especialmente formulado para proteger terrazas de madera y ambientes expuestos al sol y a la humedad. Como acabado impregnante, ele impermeabiliza, ofrece triple protección UV, no forma película o filme, possui ação fungicida e alta hidrorrepelência, para deixar su ambiente protegido y bonito.

## Núcleos

Cedro  
Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicados.

## Superfície

Madeiras en general como decks, pergolados, portas, janelas, paredes y revestimientos de madeira.

## Principales beneficios

Proteção contra sol, chuva e umidade. Alta repelencia, triple protección UV, acción fungicida y algicida.



## Informações Técnicas

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Embalages                                       | 0,9L y 3,6L     |
| Prazo de Validade<br>Embalagem fechada, sem uso | 36 meses        |
| Prazo de Validade<br>Após aberta a embalagem    | 6 meses*        |
| VOC Compostos Voláteis<br>Orgânicos             | Máx. 700 g/L    |
| Sólidos por Peso                                | ≥25%            |
| Peso específico                                 | 0,7 a 1,0 g/cm³ |
| Ponto de Fulgor                                 | VER FDS         |

\*Embalaje fechado sin dilución

## Demãos e Secagem

Rendimento (m2 /demão)

3 demãos  
Decks e madeiras  
resinosas: 4  
demostraciones

Al toque: 2h  
Entre demãos: 8h  
Completa: 24h  
A 25°C e 60% de umidade

0,9 litros  
Hasta 19 m 2  
por demão

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superficie devidamente preparada y selada. Este rendimento puede variar según la dilución del producto, la técnica de aplicación, la absorción de la superficie, la densidad de la aplicación, y puede ser necesario un mayor número de personas.

3,6 litros  
Hasta 75 m 2  
por demão

## Diluição e Ferramentas

## Ambiente/Acabamento

PINCEL  
  
Pronto para uso

HUESO / ALMOHADILLA  
  
Pronto para uso

Interno y Externo  
Acetinado

## Composición

Resina alquídica modificada, pigmentos inorgánicos, absorbentes UV, hidrocarbonetos aromáticos y alifáticos, contém fungicida.

¡Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo!

## Sistema de Pintura

### Preparación de Superficie (NORMA NBR13245)

Todas las superficies a serem pintadas deben estar correctamente preparadas, observando las siguientes condiciones:  
Perfeitamente limpia, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Con textura y gris de absorción uniforme; Seca, curada, livre de umidade e infiltrações. No pinte sobre madeira úmida o verde o con un porcentaje de humedad mayor que el 15%.  
Eliminar sujeiras e incrustaciones adherentes por medio mecánico. O pó originado pelo lixamento da madeira debe ser completamente removido com pano úmido.

Para superficies con suciedad, mofo/algas o degradadas pela intempérie, realice una limpieza utilizando una solución de agua clorada al 1% de cloro activo (mistura de agua sanitaria com agua 1:1), guarde 60 minutos para una solución en agitación, lave para remover la solución y los residuos , y aguardar a secar. completa para ejecutar una pintura. En caso de superficies muy contaminadas con hongos, algas y mofo, repita este proceso después de 15 días para evitar o reaparecer el problema.

Madeiras novas: Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realice várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira. Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do produto.

Repintura sobre Stain: se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muy deteriorada o descascando, remova com Removedor Renner e corrija a superficie.

Lixar con lixa fina 380/400 después de la aplicación de la primera vez, para eliminar las farpas de Madeira. Pintar todos los 6 lados del sustrato, para garantizar la máxima durabilidad.

### Pintura

Después de la correcta preparación de la superficie, aplique como 3 o 4 días del producto, pronto para usar, sem esticar a aplicación, utilizando pincel, directamente sobre la madera y de modo uniforme, siempre sin sentido dos veios da madeira, garantizando así una buena penetración en las fibras. Caso de que la aplicación seja feita con PAD/boneca, aplique 1 demão a mais do que o indica-do y utilice pincel nas bordas e locais onde o PAD não alcança.

Paso a paso:

1. Veja como está el tempo o previsão del tiempo.
2. Lembre-se de proteger todo lo que usted no desea pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o producto com uma espátula.
4. Producto pronto para uso, no diluido.
5. Aplique una persona y termine una superficie interna siempre que comience. Nunca pinte sobre madeira úmida o verde.
6. Mantenga el tiempo de secado entre personas, lije y aplique una nueva persona. Repita el proceso con un tercero. Verifique si será necesario el mayor número de personas, conforme a la absorción de madeira.
7. Después del tiempo de secado final, su pintura estará próxima y linda.

Después de pintar: Limpe as ferramentas com Aguardar Renner.

OBS.: Em determinados tipos de maderas resinosas, pueden aparecer manchas en la superficie, en contacto con agua o retardo de secado, devido ao tanino presente no substrato. Para estos tipos de madeiras, uma manutenção da pintura será necesaria en menor tempo.

### Pre-pintura

Productos auxiliares: O Majestic Deck Stain debe aplicarse directamente en Madeira.

## Recomendações gerais

- Para limpiiar la superficie pintada, use detergente líquido neutro y esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave y homogénea, en toda una superficie pintada. Enxaguar com agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizarlo.

- Utilice solo productos recomendados por la empresa para evitar problemas de compatibilidad entre los productos y obtener el máximo cumplimiento de la pintura.

Condiciones climáticas: Aplicar con temperatura entre 10 y 40°C, y con humedad relativa entre 40 y 80%; pinturas para estas condiciones, poder presentar problemas de secado, adherencia, corrugación, marcas de pincel, manchas de brillo y cor, entre otros problemas.

No recomendamos aplicar pinturas externamente, si el período de 24 horas es el esperado, chuva o condensación intensa de humedad (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superficies aquecidas e/ou com incidencia directa del sol debe ser evitada, pois caso contrario poderão ocorrer problemas de falta de adherencia, corrugamento, marcas de pincel, manchas de brillo y cor, etc.

No aplique en ambientes fechados sin circulación de aire, por cuestiones de seguridad, salud y para que una tinta pueda secar/curar adecuadamente, sin eliminar manchas o pegajosidad.

Después del período de chuva, espere menos de 3 días de tiempo nacido, para secarlo superficialmente, antes de aplicar la aplicación.

embalagem hermeticamente fechada. El plazo de validación es de 36 meses a partir de los datos de fabricación desde que el embalaje no tiene sido abierto, danificado por acción química, física o otros agentes externos. Después de abierto, el producto tem validade de 6 meses se armazenado correctamente.

Condiciones de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a

## Condições de Durabilidade

A PPG garantiza la integridad de la película aplicada, por un período de 3 años, desde que se aplica durante 3 días del producto, en los 6 lados de la madera, visando la impregnación del producto y desde que se observa rigurosamente todas las instrucciones presentes en el embalaje y los boletines técnicos del producto. Atendidas estas consideraciones, o Stain no apresentará descas-camento. Estão excluídas dessa garantia os problemas decorrentes da qualidade do substrato pintado, o envelhecimento natural e Progressivo a que todos los materiales están submetidos, fisuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração da superfície, mofo devido à má

preparación del sustrato antes de la pintura y falta de limpieza y mantenimiento anual, problemas de ingeniería o proyecto. Este producto também não garante o desgaste característico e inerente a qualquer Stain, tais como perda gradativa do brilho e cor em superficies externas.

Estas características, entretanto, no comprometen la protección ni la durabilidad del producto. La garantía limita la reposición del producto. Mantenga su poder en la nota fiscal original de la compra, el número del lote y el proceso de validación del producto y sus complementos.

## ¿Dudas?

Este material fue desarrollado con base en el mejor conocimiento técnico, fornecen-do informações gerais sobre nuestros productos y usos, não podendo ser considerados como garantía de propiedades específicas de cada producto o de sus aplicaciones. De esta forma, nos reservamos el derecho de alterar estas informaciones sin aviso previo, en función del aprimora-mento y evolución continua del conocimiento técnico.

Estas informaciones son válidas únicas y exclusivamente para las aplicaciones descritas en este BT. Para aplicaciones diferentes a las especificadas u otras recomendaciones, consulte con nuestro Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) o con su correo electrónico [sd2@ppg.com](mailto:sd2@ppg.com)

Para informaciones de seguridad, consulte FDS en el sitio [www.tintasrenner-deco.com.br](http://www.tintasrenner-deco.com.br)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08