



MANCHA MAJESTUOSA

Producto clasificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.4.1.2

Descripción

Majestic Stain realiza intensamente los veios natu-raís de madeira, proporcionando un acabado acetinado con toque seco. Majestic Stain age es impermeabilizante con triple protección UV y ofrece una excelente resistencia a las acciones del sol y la lluvia. Não forma película ou filme, possui ação fungicida e ação hidrorrepelente, para proteger a madeira contra la humedad y la aparición de hongos.

Superficie

Madeiras en general como decks, pergolados, portas, janelas, paredes y revestimientos de madeira.

Principales beneficios

Proteção contra sol e chuva, hidrorrepelente, não descasca.

Núcleos

Natural, Mogno, Imbuia e Incolor.
Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicados.



Informações Técnicas

Embalagens	0,9L y 3,6L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	36 meses
Prazo de Validade Após aberta embalagem	6 meses*
VOC Compostos Voláteis Orgânicos	Máx. 700 g/L
Sólidos por Peso	≥25%
Peso específico	0,7 a 1,0 g/cm³
Ponto de Fulgor	VER FDS

*Embalagem fechada sem diluição.

Demãos e Secagem

Rendimiento (m2 /demão)

3 demãos
Decks e madeiras resinosas:
4 demãos

Al toque: 2h
Entre demãos: 8h
Completa: 24h
A 25°C e 60% de umidade.

0,9 litros
Hasta 18 m 2
por demão

3,6 litros
Comó 72 m²
por demão

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superficie devidamente preparada y selada. Este rendimiento puede variar según la dilución del producto, la técnica de aplicación, la absorción de la superficie, la densidad de la aplicación, y puede ser necesario un mayor número de personas.

Diluição e Ferramentas

Ambiente/Acabamento

PINCEL



Pronto para uso

HUESO / ALMOHADILLA



Pronto para uso

Interno y Externo
Acetinado

Composición

Resina alquídica, óleos vegetales, pigmentos inorgánicos, absorbidos-res UV, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos y alifáticos. Contém fungicida.

¡Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizarlo!

Sistema de Pintura

Preparación de Superficie (NORMA NBR13245)

Todas las superficies a serem pintadas deben estar correctamente preparadas, observando las siguientes condiciones:
Perfeitamente limpia, isenta de particulas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Con textura y gris de absorción uniforme; Seca, curada, livre de umidade e infiltra-ções. Não pintar sobre madeira úmida ou verde ou com teor de umidade maior que 15%. Eliminar sujeiras e incrustaciones adherentes por medio mecánico. O pó originado pelo lixamento da madeira debe ser completamente removido com pano úmido.

Para superficies con suciedad, mofo/algas o degradadas pela intempérie, realice una limpieza utilizando una solución de agua clorada al 1% de cloro activo (mistura de agua sanitaria con agua 1:1), guarde 60 minutos para una solución en movimiento, lave para remover la solución y los residuos, y aguardar a secar completa para ejecutar una pintura. En caso de superficies muy contaminadas con hongos, algas y mofo, repita este proceso después de 15 días para evitar o reaparecer el problema.

Madeiras novas: Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realice várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira. Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do produto.

Repintura sobre Stain: se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muy deteriorada o descascando, remova com Removedor Renner e corrija a superficie.

Lixar con lixa fina 380/400 después de la aplicación de la primera vez, para eliminar las farpas de Madeira. Pintar todos los 6 lados del sustrato, para garantizar la máxima durabilidad.

Pre-pintura

Productos auxiliares: O Majestic Stain debe aplicarse directamente en Madeira.

Pintura

Después de la correcta preparación de la superficie, aplique como 3 o 4 días del producto, pronto para usar, sem esticar a aplicación, utilizando pincel, directamente sobre la madera y de modo uniforme, siempre sin sentido dos veios da madeira, garantizando así una buena penetración en las fibras. Caso de que la aplicación seja feita com PAD/boneca, aplique 1 demão a mais do que o indica-do y utilice pincel nas bordas e locais onde o PAD não alcança.

Paso a paso:

1. Veja como está el tempo o previsão del tempo.
2. Lembre-se de proteger todo lo que usted no desea pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o produto com uma espátula.
4. Producto pronto para uso, no diluido.
5. Aplique una persona y termine una superficie interna siempre que comience. Nunca pinte sobre madeira úmida o verde.
6. Mantenga el tiempo de secado entre personas, lije y aplique una nueva persona. Repita el proceso con un tercero. Verifique si será necesario el mayor número de personas, conforme a la absorción de madeira.
7. Después del tiempo de secado final, su pintura estará próxima y linda.

Después de pintar: Limpe as ferramentas com Agarrás Renner.

OBS.: Em determinados tipos de maderas resinosas, pueden aparecer manchas en la superficie, en contacto con agua o retardo de secado, devido ao tanino presente no substrato. Para estos tipos de madeiras, uma manutenção da pintura será necesaria en menor tempo.

Recomendações gerais

- Para limpiar la superficie pintada, use detergente líquido neutro y esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave y homogénea, en toda una superficie pintada. Enxaguar com agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.
- Homogeneizar bem o produto antes de utilizarlo.
- Utilice solo productos recomendados por la empresa para evitar problemas de compatibilidad entre los productos y obtener el máximo cumplimiento de la pintura.
- Al pasar el tiempo, puede ocurrir una pérdida gradual del brillo y del corte en superficies externas, por eso estas características no comprometen la protección del producto.

Condiciones climáticas: Aplicar con temperatura entre 10 y 40°C, y con humedad relativa entre 40 y 80%; pinturas para estas condiciones, poder presentar problemas de secado, adherencia, corrugación, marcas de pincel, manchas de brillo y cor, entre otros problemas.

No recomendamos aplicar pinturas externamente, si el período de 24 horas es el esperado, chuva o condensación intensa de humedad (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superficies aquecidas e/ou com incidencia directa del sol debe ser evitada, pois caso contrario poderão ocorrer problemas de falta de adherencia, corrugamento, marcas de pincel, manchas de brillo y cor, etc.

No aplique en ambientes fechados sin circulación de aire, por cuestiones de seguridad, salud y para que una tinta pueda secar/curar adecuadamente, sin eliminar manchas o pegajosidad.

Después del período de chuva, espere menos de 3 días de tiempo nado, para secarlo superficialmente, antes de aplicar la aplicación.

Condiciones de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco y ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. El plazo de validación es de 36 meses a partir de los datos de fabricación desde que el embalaje no tiene sido abierto, danificado por acción química, física o otros agentes externos. Después de abierto, el producto tem validade de 6 meses se armazenado correctamente.

¿Dudas?

Este material fue desarrollado con base en el mejor conocimiento técnico, fornecendo informações gerais sobre nuestros productos y usos, não podendo ser considerados como garantía de propiedades específicas de cada producto o de sus aplicaciones. De esta forma, nos reservamos el derecho de alterar estas informaciones sin aviso previo, en función del aprimora-mento y evolución continua del conocimiento técnico.

Estas informaciones son válidas únicas y exclusivamente para las aplicaciones descritas en este BT. Para aplicaciones diferentes a las especificadas u otras recomendaciones, consulte con nuestro Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) o con su correo electrónico sd22@ppg.com
Para informaciones de seguridad, consulte FDS en el sitio www.tintasrenner-deco.com.br