

SELLADOR ACRÍLICO, 280ML

Es ideal para el sellado y relleno de grietas y fisuras. Producto a base de agua, sin olor, con una buena flexibilidad, excelente adhesión e impermeabilización. Resiste la acción del tiempo, como la lluvia y la radiación solar, se puede utilizar en aplicaciones al exterior. Se puede lijar y pintar con pinturas a base de agua.



- Buena flexibilidad, buena adherencia e impermeabilidad.
- Para uso al interior y exterior.
- Se puede lijar y pintar.
- Fácil aplicación.
- Gran estabilidad después de curado.
- Alta resistencia.
- Una vez curado, se puede pintar con pinturas a base de agua.
- Sella.
- Resistente a los rayos UV.

Color	Blanco
Contenido	280 ml
Base química	Resina acrílica
Absorción del movimiento continuo	7,5 %
Tiempo mínimo de formación de piel	15 min
Condiciones de tiempo de formación de piel	a 25 °C
Sin silicona	0 - no aplicable
Temperatura de procesamiento mínima/máxima	-5 hasta 35 °C
Resistencia a temperatura mín./máx.	-10 hasta 80 °C
Sobre barnizado/se puede cubrir con pintura	El producto puede pintarse en 24 horas. A partir de entonces, solo se puede pintar una vez que se haya lijado y limpiado.

N.º ref. 0892 162 001

VE: 6

Detalles/aplicación

- Se utiliza para el sellado de materiales de construcción, metal, madera, PVC, carpintería de aluminio, reparaciones de murellas como material de relleno, aislamiento y material de impermeabilización.
- Adecuado para el sellado en sanitarios, vidrios, grietas y fisuras; para el sellado de marcos de ventanas de madera o metal, separación entre elementos de montaje como zócalos, cañerías, líneas neumáticas o líneas de ventilación pasantes por paredes y pisos. También es utilizado en juntas de dilatación de paredes, techos o moldaje (generalmente en la parte interna).

Instrucciones

- Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, aceites y grasas.
- En el caso de la reparación de grietas que deben abrirse con la herramienta adecuada para obtener un perfil en forma de "V".
- Aislar el área a ser sellada con cinta de enmascarar.
- Corte la boquilla en un ángulo de 45 °, el ancho deseado y enrósquela en el cartucho.
- Coloque el cartucho en la pistola aplicadora (no incluida) y aplicar a las superficies.
- Realice el acabado necesario con el producto aún húmedo, usando una espátula (no incluida).
- Retire la cinta de enmascarar inmediatamente después de la corrección del acabado.
- El curado de un cordón de 2 mm se lleva al cabo de 24 horas.
- Proteger de la acción de la lluvia durante ocho horas después de la aplicación.