

SELLADOR ACRÍLICO



Principales ventajas:

- Buena flexibilidad, óptima adherencia e impermeabilidad.
- Uso interno y externo.
- Puede ser lijado y pintado.
- Fácil aplicación.

Productos asociados:

- Pistola para aplicar selladores.
- Lijas.
- Espátula o llana.

Descripción del producto

Ideal para sellado y relleno de fisuras y grietas. Producto a base de agua, sin olor, con buena flexibilidad, excelente adherencia e impermeabilización. Resistente a la acción de la intemperie, como lluvia, radiación solar, puede ser usado en aplicaciones externas. Una vez seco y lijado se puede pintar con cualquier pintura a base de agua.

Características

- Gran estabilidad después de curado.
- Gran resistencia.
- Después de curado, se puede pintar con todo tipo de pintura a base de agua.
- Acción selladora.
- Resistente a los rayos U.V.

Aplicaciones

- Adecuado para el sellado de materiales de construcción, metal, madera, PVC, trabajos de carpintería en aluminio, como relleno en las reparaciones de paredes, aislamiento y para eliminar fugas o filtraciones en materiales de impermeabilización.
- Indicado para sellado de sanitarios, ventanales, rajaduras y fisuras; para sellado de marcos de maderas y metálicos, tuberías hidráulicas, neumáticas o de ventilación en paredes y pisos. También se puede utilizar en juntas de bajo movimiento en paredes, techos o pre moldeados (generalmente internos).

Restricciones de uso

- No usar el producto como adhesivo o sellador estructural.
- Durante el proceso de cura, no permita que el producto esté en contacto directo con líquidos o solventes.
- No usar el producto en aplicaciones sometidas a deformaciones físicas, como el sellado de acuarios y tanque de agua potable.

SELLADOR ACRÍLICO

Modo de usar

- La superficie debe, estar limpia, libre de polvo, aceites y grasas.
- En el caso de reparar grietas, las mismas deben ser abiertas con la herramienta adecuada dandoles forma de "V".
- Aislar el área que no será sellada.
- Corte la cánula de aplicación, en ángulo de 45° en el diámetro deseado y enrosque la misma al cartucho, acople el cartucho en la pistola de aplicación (no incluida) y aplique sobre la superficie.
- Realice el acabado necesario cuando el producto aún esté húmedo, utilizando una espátula.
- Remueva la cinta de enmascarar.
- La cura de un cordón de 2 mm se da en 24 horas.
- Proteja contra la lluvia por 8 horas después de su aplicación.

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPI's adecuados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
- La utilización frecuente en concentraciones elevadas de este producto por encima de los niveles permitidos por la legislación puede causar dependencia y daños irreversibles a la salud.
- Aplicar solamente como recomienda el fabricante del producto (ver etiquetas).

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes ignición, chispas y llamas.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
- No perforar o incinerar el envase, incluso cuando esté vacío.
- Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Base química	Acrílica
Densidad (DIN 53479)	1,64 g/cm ³ ± 0,03 g/cm ³
Secado al tacto (25°C y 50% humedad relativa)	15 - 60 minutos
Cura (25°C y 50% humedad relativa)	2 mm / 24 horas
Encogimiento	29%
Formación de película	15 a 60 minutos
Resistencia a la rotura (ASTM D 412 C)	= 0,1 MPa
Temperatura de aplicación	-5°C hasta +35°C
Resistencia térmica después de curado	-10°C hasta +80°C
Estiramiento (ASTM D 412 C)	= 100%

Contenido	Color	Embalaje	Art. No.
280 mL / 459 gr	Blanco	6 Unidades	0892 162 001
	Gris		0892 162 003