

Sellador Acrilico Base Agua 300 ml

Sellador flexible, pintable y de bajo olor para juntas, grietas, aberturas y terminaciones en interior y exterior.

Nombre comercial	Sellador Acrilico Base Agua 300 ml	Version	01
Categoria	Selladores y adhesivos	Uso	Interior / exterior
Presentacion	Cartucho 300 ml	Aplicacion	Pistola aplicadora

1. Descripcion del producto

Sellador acrilico de base acuosa desarrollado para el sellado de juntas, grietas, fisuras y encuentros entre materiales de construccion. Una vez curado, forma una junta flexible, pintable y de bajo olor, adecuada para trabajos de terminacion, reparacion y mantenimiento.

Su formulacion permite una aplicacion limpia y sencilla, con buena adherencia sobre materiales comunes de obra. Es una solucion practica para marcos de puertas y ventanas, juntas interiores, fisuras en paredes y terminaciones donde se requiere un sellado prolijo.

2. Datos tecnicos principales

Base quimica	Acrilica en base acuosa
Contenido	300 ml
Uso	Interior y exterior
Flexibilidad	Excelente flexibilidad una vez curado
Pintabilidad	Pintable despues del curado total
Resistencia al moho	Contiene fungicidas
Olor	Bajo olor
Limpieza	Con agua mientras el producto esta fresco
Estabilidad de color	Mantiene el color despues de curar y no amarillea con el tiempo

3. Superficies compatibles

• Hormigon	• Ladrillo	• Madera	• Yeso
• Metal	• Azulejos	• Marcos de aberturas	• Materiales comunes de construccion

4. Aplicaciones recomendadas

- Sellado de marcos de puertas y ventanas.
- Relleno de grietas, fisuras y pequenos agujeros en paredes o techos.
- Juntas entre materiales de construccion.
- Encuentros entre muro, carpinteria, revestimientos y terminaciones.
- Trabajos de reparacion, mantenimiento y terminacion en obra.

5. Beneficios

- Aplicacion sencilla y de bajo olor.
- Flexible despues del curado; apto para movimientos moderados.
- Puede pintarse luego del curado total.
- Ayuda a prevenir la formacion de moho.
- Facil limpieza con agua mientras el producto esta fresco.
- No amarillea con el tiempo.
- Apto para reparaciones y terminaciones prolijas.

6. Modo de aplicacion

1	Verificar que la superficie este limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa, humedad o partes flojas.
2	Cortar la punta del cartucho y colocar el envase en una pistola aplicadora compatible.
3	Aplicar el sellador de forma continua sobre la junta, fisura o encuentro a sellar.
4	Alisar antes de que forme piel, utilizando espátula o herramienta adecuada.
5	Retirar excedentes mientras el producto este fresco.
6	Esperar el curado total antes de pintar o exponer a exigencias de uso.

7. Recomendaciones y limitaciones

- No aplicar sobre superficies mojadas, con polvo, grasa o material mal adherido.
- Evitar la aplicacion bajo lluvia directa o sobre soportes con humedad permanente.
- No pintar antes del curado total.
- Realizar una prueba previa sobre superficies delicadas o poco porosas.
- Limpiar herramientas y excedentes con agua antes de que el producto seque.

8. Almacenamiento y seguridad

Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco, seco y protegido del sol directo. Mantener fuera del alcance de niños. Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua. Utilizar en lugares ventilados. No ingerir.

Nota: Los datos indicados son de caracter tecnico-comercial y deben verificarse segun las condiciones reales de aplicacion, tipo de superficie y exigencia de obra.