DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento (UE) no 305/2011

TRASPIR110_DOP_138591901

1. Código de identificación única del producto tipo:

TRASPIR 110

2. Usos previstos:

Láminas Flexibles para Impermeabilización – Parte 1: Láminas Auxiliares para Cubiertas con Elementos Discontinuos (EN 13859-1:2014) Láminas Flexibles para Impermeabilización – Parte 2: Láminas Auxiliares para Muros (EN 13859-2:2014)

Flexible sheets for waterproofing — Definitions and characteristics of underlays — Part 1: Underlays for discontinuous roofing (EN 13859-1:2014); Part 2: Underlays for walls (EN 13859-2:2014)

3. Fabricante:

ROTHO BLAAS SRL - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

sistema 3

6a. Norma armonizada:

EN 13859-1/2:2014

Organismos notificados:

ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství (No. 1390)

7. Prestaciones declaradas:

ver la página siguiente

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

TRASPIR110_CPR_138591901

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Luca Sestigiani

Director Técnico

Cortaccia, 01.03.2021

El presente documento consta de páginas 2

ROTHO BLAAS SRL

Via dell'Adige N.2/1 | I-39040, Cortaccia (BZ) | Italia | Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84 | info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.it
Banca: UniCredit SpA | Piazza Walther 4 | 39100 Bolzano | Italia | IBAN: IT08Y0200811600000030088887 | BIC: UNCRITM1965

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	clase	EN 13859-1/2:2014
Estanqueidad al agua	W1	clase	
Transmisión de vapor de agua (Sd)	0,02 (-0,01/+0,015)	m	
Fuerza máxima de tracción MD	250 (-30/+35)	N/50mm	
Fuerza máxima de tracción CD	165 (-25/+30)	N/50mm	
Elongación MD	50 (-25/+25)	%	
Elongación CD	70 (-20/+30)	%	
Resistencia al desgarro MD	115 (-30/+55)	N	
Resistencia al desgarro CD	135 (-35/+60)	N	
Flexibilidad a bajas temperaturas	-30	°C	
Comportamiento después de envejecimiento artificial			
Estanqueidad al agua	W1	clase	
Fuerza máxima de tracción MD	220 (-40/+50)	N/50mm	
Fuerza máxima de tracción CD	145 (-25/+35)	N/50mm	
Elongación MD	40 (-20/+20)	%	
Elongación CD	60 (-25/+30)	%	

El documento original es en Inglés. Versiones en otros idiomas se traducen a partir de ese documento.

ROTHO BLAAS SRL

Via dell'Adige N.2/1 | I-39040, Cortaccia (BZ) | Italia | Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84 | info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.it
Banca: UniCredit SpA | Piazza Walther 4 | 39100 Bolzano | Italia | IBAN: IT08Y0200811600000030088887 | BIC: UNCRITM1965

DETALLES DE PRODUCTO

Características esenciales	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
Masa por unidad de área	112 (-10/+10)	g/m²	EN 13859 - 5.2.1
Rectitud	conforme		EN 13859 - 5.2.1
Estabilidad dimensional	<2	%	EN 13859 - 5.2.8
Anchura	…m (-0,5/+1,5)%		EN 13859 - 5.2.1
Resistencia a la penetración del agua	W1	clase	EN 13859 - 5.2.3/5.2.4
Fuerza máxima de tracción MD	250 (-30/+35)	N/50mm	EN 13859 - 5.2.6
Fuerza máxima de tracción CD	165 (-25/+30)	N/50mm	EN 13859 - 5.2.6
Elongación MD	50 (-25/+25)	%	EN 13859 - 5.2.6
Elongación CD	70 (-20/+30)	%	EN 13859 - 5.2.6
Resistencia al desgarro MD	115 (-30/+55)	N	EN 13859 - 5.2.7
Resistencia al desgarro CD	135 (-35/+60)	N	EN 13859 - 5.2.7
Transmisión de vapor de agua (Sd)	0,02 (-0,01/+0,015)	m	EN 13859 - 5.2.5
Comportamiento después de envejecimiento artificial			EN 13859 - 5.2.10
Estanqueidad al agua	W1	clase	
Fuerza máxima de tracción MD	220 (-40/+50)	N/50mm	
Fuerza máxima de tracción CD	145 (-25/+35)	N/50mm	
Elongación MD	40 (-20/+20)	%	
Elongación CD	60 (-25/+30)	%	
Flexibilidad a bajas temperaturas	-30	°C	EN 13859 - 5.2.9
Reacción al fuego	E	clase	EN 13859 - 5.2.2
Sustancias peligrosas	No		Reglamento (UE) no 1907/2006

El documento original es en Inglés. Versiones en otros idiomas se traducen a partir de ese documento.